

FOURNITURES GENERALES ELECTRIQUES MASSON & C^{ie}

SAS AU CAPITAL DE 100 000 € - R.C.S.BOBIGNY 582 081022 00037
13 IMPASSE MARTEAU 93210 LA PLAINE SAINT DENIS - TEL 01 49 46 20 90 - TELECOPIE 01 49 98 01 34

E-mail masson-et-cie@wanadoo.fr - site : masson-et-cie.com - N° INTRACOMMUNAUTAIRE DE TVA FR 93 582 081 022 - APE 4669A

Fiche produit DDAF0012

- Garantie produit 10 ans.
- Auto-test.
- Alarme sonore puissante.
- Neutralisation de l'alarme.
- Montage mur ou plafond.
- Socle anti-vol.
- Signal «pile faible».
- Grille anti-insectes.



Caractéristiques techniques

Référence	DDAF0012
Normes	Certifié NF292, NF EN 14604 CE et DEEE
Caractéristique du capteur	Photo-électrique avec chambre de détection anti-poussière et grille anti-insecte
Alimentation	Pile lithium scellée, inaccessible et non utilisable sur appareil hifi/audio
Défaut pile	Signalé par bip et voyant 30 jours à l'avance
Voyant	De type diode clignotante facilitant l'interprétation des informations : - 1 flash toute les 45 secondes de bon fonctionnement - 1 flash chaque seconde pour alarme fumée
Signal sonore d'alarme	85 dB
Fonction pause	Arrêt manuel de l'alarme sonore (pendant 10 minutes) si déclenchement due par exemple à une fumée de cuisson
Arrêt du bip d'alerte «défaut pile»	10 heures d'arrêt possibles tout en conservant la fonction détection de fumée. Idéal lorsque le bip de défaut pile survient en pleine nuit
Dispositif de test	Bouton poussoir testant l'intégralité des fonctionnalités du détecteur
Tests possibles	Test de la pile, test de la carte électronique et test du signal sonore
Interconnexions	Connection filaire jusqu'à 12 détecteurs
Sortie contact sec	Non
Température de fonctionnement	- 10°C + 65°C
Taux d'humidité de fonctionnement	0 à 93 % HR
Garantie	10 ans (pile incluse) dans des conditions normales d'utilisation
Fixation	De préférence au plafond, par vis et chevilles fournies. Montage mural possible
Socle de fixation	Socle anti-vol avec verrouillage intégré et cache vis de fixation
Couleur	Blanc
Poids	200 g
Dimensions	Ø 86 x H.37 mm